

Bedienungsanleitung für das IP67 Faustmikrofon GMMN0001ASP01

1 Beschreibung

Das IP67 geschützte Faustmikrofon GMMN0001ASP01 ist als Besprechungseinrichtung für das MTM800FuG vorgesehen. Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem IP67 geschützten Bedienteil. Es kann beispielsweise auf Booten eingesetzt werden. Das Faustmikrofon kann an den frontseitigen Mikrofonanschluss des Bedienteils angeschlossen werden.

2 Lieferumfang:

GMMN0001ASP01: Faustmikrofon IP67 mit Clip

3 Installation:

Das Faustmikrofon verfügt über einen Befestigungsclip. Als Halterung wird beispielsweise ein U-Bügel aus seewasserbeständigem Edelstahl empfohlen.

Zum Anschluss des Faustmikrofons verfahren Sie wie folgt:

1. Befestigen Sie das Faustmikrofon mit Hilfe des Befestigungsclips an der Halterung.
2. Sofern vorhanden, entfernen Sie die Abdeckung des Mikrofonanschlusses des Bedienteils und schließen Sie den Anschlussstecker des Faustmikrofons durch stecken und verriegeln dort an.

4 Verwendung des Faustmikrofons:



Bild 1: Faustmikrofon

1. Öffnen Sie den Befestigungsclip indem Sie diesen drücken und entnehmen Sie das Faustmikrofon von der Halterung.
2. Halten Sie das Mikrofon des Faustmikrofons in etwa 10 cm Entfernung zu Ihrem Mund. Das Mikrofon befindet sich im oberen Bereich des Faustmikrofons (Bild 1). Drücken Sie die Sendetaste an der linken Seite des Faustmikrofons (Bild 1) um in den Sendebetrieb zu gelangen und sprechen Sie in das Mikrofon.

3. Geben Sie Sendetaste zum Hören frei.
4. Nachdem Sie ihre Kommunikation beendet haben, befestigen Sie das Mikrofon wieder an der Halterung. Öffnen Sie hierzu den Befestigungsclip, setzen das Mikrofon in die Halterung und schließen Sie den Clip durch loslassen.

5 Trennung des Anschlusses des Faustmikrofons vom Funkgerät

1. Das Funkgerät muss vor der Trennung des Anschlusses immer ausgeschaltet werden.
2. Trennen Sie die Verbindung durch drehen und ziehen des Anschlusssteckers.